Dvoustupňový lahvový redukční ventil S2+ • *Double - stage cylinder pressure regulator S2+*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Vstupní tlak** *Inlet pressure*	**Výstupní tlak** *Outlet pressure*	**Jmenovitý průtok** *Nominal flow rate*	**Připojení vstup** *Inlet connection*	**Připojení výstup** *Outlet connection*
		bar	bar	Nm^3/h		
07 621 37	Oxid uhličitý S2+ *CO_2 S2+*	200	< 0,7	2,5	G 3/4"	G 3/8" + hadicový nástavec ø6 mm *G 3/8" + hose nipple ø6 mm*
07 621 80	Oxid uhličitý S2+ *CO_2 S2+*	200	1,5	5	G 3/4"	G 3/8" + hadicový nástavec ø6 mm *G 3/8" + hose nipple ø6 mm*
ARV0488	Argon S2+ *Ar S2+*	200	2,0	6	W 21,8 x 1/14"	G 3/8" + hadicový nástavec ø6 mm *G 3/8" + hose nipple ø6 mm*
ARV0518	Dusík S2+ *N_2 S2+*	200	4,0	12	W 24,32 x 1/14"	G 1/4" + hadicový nástavec ø6 mm *G 1/4" + hose nipple ø6 mm*
ARV0520	Kyslík S2+ *O_2 S2+*	200	4,0	12	W 21,8 x 1/14"	G 1/4" + hadicový nástavec ø6 mm *G 1/4" + hose nipple ø6 mm*
ARV0534	Helium S2+ *He S2+*	200	0,6	2	W 21,8 x 1/14"	G 3/8" + hadicový nástavec ø6 mm *G 3/8" + hose nipple ø6 mm*



07 621 80

Rozvodka • *Double outlet*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Připojení vstup** *Inlet connection*	**Připojení výstup** *Outlet connection*
14 008 167	Rozvodka - O_2 *Double outlet - O_2*	G 1/4"	G 1/4"
14 008 166	Rozvodka - O_2 *Double outlet - O_2*	G 3/8"	G 3/8"
14 008 168	Rozvodka *Double outlet*	G 3/8" LH	G 3/8" LH



14 008 167