Vysokoprůtokový rozvodový redukční ventil • *High flow manifold pressure regulator*

Objednací číslo *Article number*	Typ *Type*	Vstupní tlak *Inlet pressure*	Výstupní tlak *Outlet pressure*	Jmenovitý průtok *Nominal flow rate*	Připojení vstup *Inlet connection*	Připojení výstup *Outlet connection*
		bar	bar	Nm^3/h		
14 016 003	RE 4 S - kyslík *RE 4 S - oxygen*	16,0	10,0	200	G 1"	G 1"
14 016 005	S 200 H - kyslík *S 200 H - oxygen*	30,0	20,0	300	G 1"	G 1"

Použití • ***Use:***

- redukce tlaku technických plynů odebíraných z centrálních rozvodů na hodnotu tlaku vyžadovanou následnou technologií
- dodávka plynu pro pálicí stroje

- outlet point pressure regulator designed to reduce pressure to the level which required by applied technology
- gas supply for cutting machines

Poznámka • ***Comments***

Ventil je možné vyrobit i pro hořlavé plyny.

Variant for fuel gases available.



14 016 003

Filtrační zařízení FZ 11 • *Filter equipment FZ 11*

Objednací číslo *Article number*	Typ *Type*	Vstupní tlak *Inlet pressure*	Jmenovitý průtok Q_1 *Nominal flow rate Q_1*	Rozdíl přetlaků (vstup - výstup) *Pressure difference (inlet - outlet)*	Filtrační schopnosti *Filter ability*	Připojení vstup *Inlet connection*	Připojení výstup *Outlet connection*
		bar	Nm^3/h	bar	µm		
07 605 82	Filtrační zařízení FZ 11 *Filter equipment FZ 11*	max. 200,0	800 (tlak 40 bar) *800 (pressure 40 bar)*	max. 15,0	50	M 42 x 1,5	M 42 x 1,5

Náhradní díly dodávané s filtrem FZ 11
Spare parts included in delivery of filter FZ 11

Objednací číslo *Article number*	Výrobek *Product*	Počet *Quantity*
5 0451 08	Koncovka M 42 x 1,5 / M 30 x 1,5 *Connection piece M 42 x 1,5 / M 30 x 1,5*	1
4 5508 91	Přechodka M 42 x 1,5 / M 30 x 1,5 *Connection piece M 42 x 1,5 / M 30 x 1,5*	1
413 324 001 400	Nástrčný klíč šestihranný 14 *Hexagon spanner 14*	1
205 261 352 022	Filtr *Filter*	1
273 111 014 010	"O" kroužek 6 x 2 *"O" ring 6 x 2*	1
273 211 306 306	"O" kroužek 28 x 36 *"O" ring 28 x 36*	1
273 111 014 150	"O" kroužek 34 x 2 *"O" ring 34 x 2*	1
273 111 014 350	"O" kroužek 70 x 3 *"O" ring 70 x 3*	1
5 4202 05	Těsnění fibrové p39/26 - 2 *Seal fiber p39/26 - 2*	1
5 7830 37	Těsnění fibrové p18/6 - 0,6 *Seal fiber p18/6 - 0,6*	1
5 7830 01	Těsnění *Seal*	1

Náhradní díly
Spare parts

Objednací číslo *Article number*	Výrobek *Product*
388 411 401 581	Manometr A 100 200 bar - kyslík *Pressure gauge A 100 200 bar - oxygen*
5 4218 01	Těsnění p18/6 - 2 fibrové *Seal fiber p 18/6 - 2*



07 605 82

Použití • ***Use:***

- filtrace neagresivních plynů před vstupem do velkých rozvodových ventilů typu VPK 251, VPK 631 popř. VPKU 91, VPKU 151 při použití koncovky a přechodky

- for filtration non - aggressive gases before its entrance to the big manifold pressure regulators of VPK 251, VPK 631 type or VPKU 91, VPKU 151 type (use connection piece M 42 x 1,5 / M 30 x 1,5)

Poznámka • ***Comments***

Při použití FZ 11 pro jiné plyny než kyslík je třeba provést barevné přeznačení v souladu s normou ČSN 078509 - a zabezpečit, aby nebylo znovu pro kyslík použito. Nepoužívat pro acetylen. Hmotnost zařízení je 10,6 kg.

FZ 11 filter designed for oxygen when used on other gases it should be coloured with code in correspondence with domestic standards so that it can not be used on oxygen in the future. It can not be used for acetylene. Equipment weight is 10,6 kg.

Filtrační zařízení F 120 A • *Filter equipment F 120 A*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Max. tlak** *Max. pressure* bar	**Připojení vstup** *Inlet connection*	**Připojení výstup** *Outlet connection*
08 635 29	Filtrační zařízení F 120 A *Filter equipment F 120 A*	1,5	G 1/2"	G 3/8" LH

Náhradní díly dodávané s filtrem F 120 A
Spare parts included in delivery of filter F 120 A

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*	**Počet** *Quantity*
273 111 010 260	"O" kroužek 14 x 10 *"O" ring 14 x 10*	1
5 88629 0	Pryžové těsnění ø84/64 - 1,5 *Rubber seal ø84/64 - 1,5*	2
512 004 924 020	Plstěná filtrační vložka *Felt filter*	10



08 635 29

Použití • *Use:*

- zachycení mechanických nečistot obsažených v hořlavém plynu odebraného z rozvodu
- for interception of the mechanical impurities included in the fuel gas discharged from gas manifold