Регуляторы давления типа DIN-Plus



0780630



0780632

Номер по каталогу	Рабочая среда	Давление, бар		Присоединение		Расход м3/час
		вх	вых	вх	вых	
ARV0160	**Гелий, Инертные газы**	200	10	W21,8x 1/14”	G ¼”	30
ARV0169	**Углекислота, с подогревателем**	200	10	G ¾”	G ¼”	30
ARV0536	**Кислород**	200	30	G ¾”	G ¼”	100
0780625	**Водород и др. горючие газы**	200	10	W21,8x 1/14” LH	G 3/8” LH	100
0780628	**Кислород**	200	20	W21,8x 1/14”	G ¼”	60
0780630	**Кислород**	200	10	W21,8x 1/14”	G ¼”	30
0780632	**Ацетилен**	25	1,5	хомут	G 3/8” LH	5
0780692	**Азот, Инертные газы**	200	10	G ¾”	G ¼”	30
0780792	**Кислород**	200	10	G ¾”	G ¼”	30
0780912	**Кислород**	200	20	G ¾”	G ¼”	60
0780973	**Азот и др. инертные газы**	200	30	W24.32x1/14”	G ¼”	100

Регуляторы давления типа DIN-Plus предназначены для подключения к 40-литровым, либо малолитражным баллонам и снабжены выходным запорно-регулирующим вентилем. При необходимости их можно использовать как сетевые или рамповые.

Входное присоединение:
- G3/4” – 40-литровые баллоны с кислородом или инертными газами
- W21,8x1/14” – малолитражные баллоны с кислородом или инертными газами
- W21,8x1/14” LH – водород, метан, пропан, окись углерода и другие горючие газы

Регуляторы давления Двухступенчатые



0762180

Номер по каталогу	Рабочая среда	Давление, бар		Присоединение		Расход м3/час
		вх	вых	вх	вых	
ARV0520	**Кислород**	200	4	W21,8x 1/14”	G ¼”	12
ARV0534	**Гелий**	200	0,6	W21,8x 1/14”	G 3/8”	2
ARV0777	**Кислород**	200	1,5	G ¾”	G 3/8”	5
0762137	**Углекислота**	200	<0,7	G ¾”	G 3/8”	2,5
0762180	**Углекислота**	200	1,5	G ¾”	G 3/8”	5

Двухступенчатые регуляторы обеспечивают поддержание выходного давления с точностью до 0,01% вне зависимости от изменения давления в газовом баллоне.

Регуляторы давления UNICONTROL



0760547



0781765



0781766



0783091



0762536

Номер по каталогу	Рабочая среда	Давление, бар		Присоединение		Расход м3/час
		вх	вых	вх	вых	
ARV0537	**Закись азота**	200	10	W 21.8x1/14”	G ¼”	30
0760547	**Пропан**	25	4	W 21.8x1/14” LH	G 3/8” LH	16
0781764	**Кислород**	200	10	W 21.8x1/14”	G ¼”	30
0781765	**Кислород**	200	10	G ¾’’	G ¼”	30
0781766	**Ацетилен**	25	1,5	хомут	G 3/8” LH	5
0781768	**Водород**	200	10	W 21.8x1/14” LH	G 3/8” LH	30
0781769	**Азот**	200	10	W 21.8x1/14”	G ¼”	30
0781773	**Пропан**	25	4	W 21.8x1/14” LH	G 3/8” LH	5
0781775	**Аргон, Азот**	200	10	G ¾’’	G ¼”	30
0783091	**Кислород**	300	20	W 21.8x1/14”	G 1/2”	70

Регуляторы Jet control JC600 высокого давления с двойной нержавеющей мембраной

Номер по каталогу	Рабочая среда	Давление, бар		Присоединение		Расход м3/час
		вх	вых	вх	вых	
ARV0538	**Кислород**	230	200	G ¾”	W 21.8x1/14”	180
ARV0539	**Кислород**	230	103	G ¾”	W 21.8x1/14”	100
ARV0540	**Водород**	230	103	W 21.8x1/14”	W 21.8x1/14”	100
0762536	**Кислород**	230	200	W 21.8x1/14”	W 21.8x1/14”	180
0762538	**Водород**	230	200	W 21.8x1/14” LH	W 21.8x1/14” LH	180
0762552	**Кислород**	230	28	W 21.8x1/14”	W 21.8x1/14”	90
0762553	**Кислород**	230	103	W 21.8x1/14”	W 21.8x1/14”	100

Регуляторы **Jet control** укомплектованы выходным компрессионным коннектором под трубку 6 мм. Регуляторы давления **Jet control** и **Unicontrol** могут использоваться как для подключения к баллонам, так и в качестве сетевых или в составе разрядных рамп.

Регуляторы рамповые, сетевые и постовые.



0781831



ARV0621



0760658

Номер по каталогу	Рабочая среда	Давление, бар		Присоединение		Расход
		вх	вых	вх	вых	м3/час
ARV0621	**Кислород**	200	15	G 3/4"	W21,8x1/14"	120
0760657	**Кислород**	200	20	M30x1,5	M30x1,5	250
0760658	**Кислород**	200	20	M42x1,5	M42x1,5	630
0760659	**Углекислота**	80	8	M30x1,5	M30x1,5	90
0760671	**Углекислота**	26	12	M42x1,5	M42x1,5	390
0762323	**Кислород**	200	15	W21,8x1/14"	W21,8x1/14"	120
0781444	**Воздух**	35	4	G 3/4"	G 3/8"	40
0781830	**Ацетилен**	25	1,5	G 3/8"LH	G 3/8"LH	10
0781831	**Кислород**	25	12	G 3/8"	G 3/8"	60
0783091	**Кислород**	300	20	W21,8x1/14"	G 1/2"	70
14016003	**Кислород**	30	20	G1"	G1"	300



0760671



0783091



14016003



0781444

Данные регуляторы можно применять в составе разрядных рамп:





ВЕНТИЛИ РАМПОВЫЕ



0760431
0760436



0775976



0775977



0760433
0760445

Номер по каталогу	Наименование	Давление, бар	Ду, мм	Присоединение	
				вх	вых
ARS0032	**Вентиль кислородный**	250	7	W21,8x1/14 ”	2 x W21,8x1/14 ”
0760431	**Вентиль проходной**	250	8	W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”
0760433	**Вентиль водородный**	250	7	2 x W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”LH
0760434	**Вентиль проходной**	250	8	W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”LH
0760436	**Вентиль проходной**	250	8	W21,8x1/14 ”	G3/4”
0760445	**Вентиль кислородный**	250	7	2 x W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”
0760454	**Вентиль проходной**	250	8	G1/4”, внутр.	G1/4”, внутр.
0775976	**Вентиль рамповый**	200	4	W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”
0775977	**Вентиль рамповый**	200	3	W21,8x1/14 ”	W21,8x1/14 ”
0775979	**Вентиль рамповый**	250	7	W21,8x1/14 ”	2 x W21,8x1/14 ”
14037514	**Вентиль рамповый**	300		3 x W21,8x1/14 ”	2 x W21,8x1/14 ”



ARS0032



0760454



14037514

ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ



0775981



0775980

Номер по каталогу	Наименование	Давление, бар	Ду, мм	Присоединение	
				вх	вых
0775980	**Вентиль баллонный**	200	4	25E	G3/4”
0775981	**Вентиль баллонный**	200	4	25E	G3/4”
0776281	**Вентиль баллонный**	200	4	25E	G3/4”

Вентиль баллонный углекислотный снабжен разрывной предохранительной мембраной и может быть оснащен сифонной трубкой. Вентиль **0775980** с сифонной трубкой позволяет отбирать из баллона сжиженную углекислоту. Вентиль балонный **0776281** также можно оснастить сифонной трубкой, его можно использовать для приготовления газовых смесей.

РАСХОДОМЕРЫ ПОСТОВЫЕ



ARV0059



0781760
0781761



0783054

Номер по каталогу	Рабочая среда	Расход л/мин	Присоединения	
			вх	вых
9423240	**Аргон / Углекислота**	3 – 30	G3/8”	G3/8”
388239399730	**Кислород**	0,5 – 16	G1/4”	G1/4”
388239399740P	**Кислород**	3 – 30	G1/4”	G1/4”
388239436810P	**Аргон / Углекислота**	0,5 – 16	G3/8”	G1/4”
388239387570	**Кислород**	0,05 – 1	NPT 1/4"	G3/8”
388239404390	**Кислород**	0,1 – 5	NPT 1/4"	G3/8”



9423240



0781367



388239399730

Расходомер постовой (ротаметр) снабжен микродозировочным вентилем, позволяющим плавно регулировать расход газа. Максимально рабочее давление 4,5 бар.

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА

С поплавковым расходомером



0783251



0780647
0780877
0783135



0781762
0781763
0781774

Номер по каталогу	Рабочая среда	Расход л/мин	Присоединения	
			вх	вых
ARV0059	**Аргон / Углекислота**	3 – 30	G ¾”	G1/4”
0781367	**Аргон / Углекислота**	2 - 16	G1/4”	G3/8”
0781760	**Аргон / Углекислота**	3 – 30	W 21,8x1/14”	G1/4”
0781761	**Аргон / Углекислота**	3 – 30	G ¾”	G1/4”
0783054	**Аргон / Углекислота с подогревателем**	3 – 30	G ¾”	G1/4”
0783251	**Аргон / Углекислота**	2 x 3-30	G ¾”	G3/8”

Со стрелочным расходомером

Номер по каталогу	Рабочая среда	Расход л/мин	Присоединения	
			вх	вых
0780647	**Углекислота**	0 – 32	G ¾”	G1/4”
0780877	**Водород**	0 – 50	W 21,8x1/14” LH	G 3/8” LH
0781762	**Углекислота**	0 – 35	W 21,8x1/14”	G1/4”
0781763	**Аргон / Углекислота**	0 – 35	G ¾”	G1/4”
0781774	**Углекислота**	0 – 35	G ¾”	G1/4”
0783135	**Азот**	0 – 32	W 21,8x1/14”	G1/4”

Регулятор расхода **0783251** снабжен двумя расходомерами. Это позволяет, например, при орбитальной сварке, осуществлять одновременную подачу защитной среды в сварочную горелку и для продувки свариваемых труб или фитингов.

Обратные отсечные и сухие предохранительные клапаны



SP 20



SP 34

Номенклатура	Обозначение	Рабочая среда	Соединение
0762215	**SP 20**	Кислород	G 1/4”
0762216	**SP 20**	Горючий газ	G 3/8”
0762217	**SP 20**	Горючий газ	G 3/8” LH
0762239	**SP 34**	Кислород	G 1/4”
0762240	**SP 34**	Горючий газ	G 3/8”
0762241	**SP 34**	Горючий газ	G 3/8” LH

Фитинги и запасные части



гайка с правой резьбой



гайка с левой резьбой



ниппель



9546120



362112000160



9390740

Номер по каталогу	Наименование
3954710	Корпус баллонного вентиля G3/4”
4599390	Накидная гайка G3/4”
9424020	Накидная гайка W21,8x1/14 ” (комплект 5 шт.)
548200018934	Накидная гайка G3/8’’
B599400	Накидная гайка G1/4’’
B599430	Накидная гайка G3/8’’ LH
B599380	Ниппель 6,3 мм G1/4” (комплект 10 шт.)
B599440	Ниппель 8 мм G3/8” (комплект 10 шт.)
B734980	Ниппель 6,3 мм G3/8” (комплект 10 шт.)
9424180	Прокладка
9384300	Т коннектор

Подогреватели и Трасформаторы

Номер по каталогу	Описание	Напряжение	Мощность
9390740	Подогреватель W21,8x1/14"	220V	125W
9546120	Нагреватель	24V	80W
362112000160	Трасформатор	220V/24V	160W