



Bezpečnostní technika a příslušenství

Safety devices and accessories











OBSAH • *CONTENT*

Suché předlohy a rychlospojky
Flashback arrestors and quick couplers
strana • *page* 136 - 142

Ochranné pomůcky
Protective means
strana • *page* 143


Spořiče plynu
Gas savers
strana • *page* 144

Příslušenství
Accessories
strana • *page* 144 - 151


Suchá předloha SP 50 • *Flashback arrestor SP 50*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Plyn** *Gas*	**Připojení** *Connection*
07 624 07	SP 50	O_2	G 1/4"
07 624 08	SP 50	AC, P, PB, ZP *AC, P, PB, natural gas*	G 3/8" LH

Kapacitní křivka - do 1,5 bar
Capacity curve - up to 1,5 bar



Kapacitní křivka - do 10 bar
Capacity curve - up to 10 bar



Přepočítací koeficient
Conversion factor

Plyn *Gas*	Acetylen *Acetylene*	Etylen *Ethylene*	Vodík *Hydrogen*	Metan *Methane*	Propan *Propane*	Zemní plyn *Natural gas*	MAPP	Kyslík *Oxygen*
Koeficient *Factor*	x 1,04	x 1,02	x 3,75	x 1,33	x 0,80	x 1,25	x 0,81	x 0,95



07 624 08



použití • *use*

Použití • ***Use:***

- zajištění bezpečnosti při autogenních procesech připojením na lahvové redukční ventily a výstupní místa rozvodů technických plynů

- *the safety device assures safety flame process applications when assembled on cylinder pressure regulators or gas distribution outlets*

Bezpečnostní prvky • ***Safety functions:***


- zpětný ventil (zabraňuje zpětnému proudění plynu)
- zhášecí vložka (zabraňuje zpětnému šlehnutí)
- tepelný uzavírací ventil
- tlakový uzavírací ventil

- *non - return valve*
- *flashback arrestor prevents back fire*
- *thermal cut - off valve*
- *pressure shock valve*


Suchá předloha SP 34 • *Flashback arrestor SP 34*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Plyn** *Gas*	**Připojení** *Connection*
07 622 39	SP 34	O_2	G 1/4"
07 622 40	SP 34	AC	G 3/8"
07 622 41	SP 34	AC	G 3/8" LH
07 622 66	SP 34 sada *SP 34 set*	O_2 + AC	G 1/4", G 3/8" LH

Kapacitní křivka - do 1,5 bar
Capacity curve - up to 1,5 bar



Kapacitní křivka - do 10 bar
Capacity curve - up to 10 bar



Přepočítací koeficient
Conversion factor

Plyn *Gas*	Acetylen *Acetylene*	Etylen *Ethylene*	Vodík *Hydrogen*	Metan *Methane*	Propan *Propane*	Zemní plyn *Natural gas*	MAPP	Kyslík *Oxygen*
Koeficient *Factor*	x 1,04	x 1,02	x 3,75	x 1,33	x 0,80	x 1,25	x 0,81	x 0,95



07 622 39

Použití • *Use:*

- zajištění bezpečnosti při autogenních procesech připojením na lahvové redukční ventily

- *the safety device assures safety flame process applications when assembled on cylinder pressure regulators*

Bezpečnostní prvky • *Safety functions:*


- zpětný ventil (zabraňuje zpětnému proudění plynu)
- zhášecí vložka (zabraňuje zpětnému šlehnutí)
- tepelný uzavírací ventil

- *non - return valve*
- *flashback arrestor prevents back fire*
- *thermal cut - off valve*


Suchá předloha SP 20 • *Flashback arrestor SP 20*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Plyn** *Gas*	**Připojení** *Connection*
07 622 15	SP 20	O_2	G 1/4"
07 622 20	SP 20	O_2	G 3/8"
07 622 16	SP 20	AC	G 3/8"
07 622 17	SP 20	AC	G 3/8" LH
07 622 09	SP 20	AC	G 1/4" LH
07 622 65	SP 20 sada *SP 20 set*	O_2 + AC	G 1/4", G 3/8" LH

Kapacitní křivka - do 1,5 bar
Capacity curve - up to 1,5 bar



Kapacitní křivka - do 10 bar
Capacity curve - up to 10 bar



Přepočítací koeficient
Conversion factor

Plyn *Gas*	Acetylen *Acetylene*	Etylen *Ethylene*	Vodík *Hydrogen*	Metan *Methane*	Propan *Propane*	Zemní plyn *Natural gas*	MAPP	Kyslík *Oxygen*
Koeficient *Factor*	x 1,04	x 1,02	x 3,75	x 1,33	x 0,80	x 1,25	x 0,81	x 0,95



07 622 15

Použití • ***Use:***

- zajištění bezpečnosti při autogenních procesech připojením na řezáky a rukojeti
- the safety device assures safety flame process applications when assembled on cutting torches and shanks

Bezpečnostní prvky • ***Safety functions:***

- zpětný ventil (zabraňuje zpětnému proudění plynu)
- zhášecí vložka (zabraňuje zpětnému šlehnutí)

- non - return valve
- flashback arrestor prevents back fire

Pojistka BV 12 • *Non - return valve BV 12*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
E 380 431	BV 12 - 3/8"
E 380 421	BV 12 - 1/4"
07 635 68	BV 12 - 3/8" + BV 12 - 1/4" - sada *BV 12 - 3/8" + BV 12 - 1/4" - set*
9 40224 0	BV 12 - L6 MIDGET - sada *BV 12 - L6 MIDGET - set*



08 635 60

Použití • ***Use:***

- připojení k rukojeti místo hadicového nástavce
- the valve is attached to the shank or cutting torch instead of hose nipple

Poznámka • ***Comments***

Zabraňuje zpětnému proudění plynů.
Return valve prevents gases back - flow.

Rychlospojka na redukční ventil • *Quick coupler for regulator*

Rychlospojka "SAMEC"
Quick coupler "MALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení hadice** *Connection hose*	**Plyn** *Gas*
0069 0406	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø6 mm*	O_2
0069 0567	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	O_2
0069 0566	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	AC
0069 4222	G 3/8"	CO_2, Ar
0069 4221	G 1/4"	CO_2, Ar

Rychlospojka "SAMICE"
Quick coupler "FEMALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení redukčního ventilu** *Connection pressure regulator*	**Plyn** *Gas*
3001 3755	G 1/4"	O_2
3001 3756	G 3/8"	O_2
3001 3757	G 3/8" LH	AC
3001 3758	G 1/4"	CO_2, Ar
3001 3759	G 3/8	CO_2, Ar



0069 0566



3001 3757



spojené rychlospojky
connected quick couplers

Použití • ***Use:***

- připojení a odpojení hadice při změně pracovního (odběrného) místa
- quick and easy connecting and disconnecting of hose when changing work place

Poznámka • ***Comments***

Šipka na těle „samice“ určuje směr průtoku plynu (viz. foto).
Způsob připojení zabraňuje netěsnostem bez použití nářadí.
V případě rozpojení dochází k automatickému zastavení proudění plynu.
The arrow on the coupler female piece shows the direction of the gas flow (see picture).
Leakage - free connection without using tools. Safe gas flow interruption when disconnecting.



použití • *use*

Rychlospojka na hadici • *Quick coupler for hoses*

Rychlospojka "SAMEC"
Quick coupler "MALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení hadice** *Connection hose*	**Plyn** *Gas*
0069 0406	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø6 mm*	O_2
0069 0567	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	O_2
0069 0566	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	AC

Rychlospojka "SAMICE"
Quick coupler "FEMALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení hadice** *Connection hose*	**Plyn** *Gas*
3001 3760	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø6 mm*	O_2
3001 3762	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	O_2
3001 3761	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	AC



0069 0567



3001 3760



spojené rychlospojky
connected quick couplers


Použití • *Use:*

- prodloužení hadice
- hose extension

Poznámka • *Comments*

Šipka na těle „samice“ určuje směr průtoku plynu (viz. foto).
V případě rozpojení dochází k automatickému zastavení proudění plynu.

The arrow on the coupler female piece shows the direction of the gas flow (see picture).
Safe gas flow interruption when disconnecting.



použití • *use*

Rychlospojka na rukojeť • *Quick coupler to shank*

Rychlospojka "SAMEC"
Quick coupler "MALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení k rukojeti** *Connection shank*	**Plyn** *Gas*
0069 4006	G 1/4"	O_2
0069 4007	G 3/8"	O_2
0069 4002	G 3/8" LH	AC

Rychlospojka "SAMICE"
Quick coupler "FEMALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení hadice** *Connection hose*	**Plyn** *Gas*
3001 3760	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø6 mm*	O_2
3001 3762	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	O_2
3001 3761	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	AC



0069 4007



3001 3762



spojené rychlospojky
connected quick couplers

Použití • *Use:*

- připojení a odpojení hadice při změně hořáku
- *quick and easy connecting and disconnecting of hose when changing the torch*

Poznámka • *Comments*

Šipka na těle „samice“ určuje směr průtoku plynu (viz. foto).
Způsob připojení zabraňuje netěsnostem bez použití nářadí.
V případě rozpojení dochází k automatickému zastavení proudění plynu.

The arrow on the coupler female piece shows the direction of the gas flow (see picture).
Leakage - free connection without using tools.
Safe gas flow interruption when disconnecting.



použití • *use*

Rychlospojka se suchou předlohou na rukojeť • *Quick coupler to shank with flashback arrestor*

Rychlospojka "SAMEC"
Quick coupler "MALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení k rukojeti** *Connection shank*	**Plyn** *Gas*
0069 4006	G 1/4"	O_2
0069 4007	G 3/8"	O_2
0069 4002	G 3/8" LH	AC

Rychlospojka "SAMICE"
Quick coupler "FEMALE"

Objednací číslo *Article number*	**Připojení hadice** *Connection hose*	**Plyn** *Gas*
3001 3451	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø6 mm*	O_2
3001 3764	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø8 mm*	O_2
3001 4035	hadicový nástavec ø6 mm *hose nipple ø8 mm*	AC
3001 3450	hadicový nástavec ø8 mm *hose nipple ø6 mm*	AC



0069 4007



3001 3764



spojené rychlospojky
connected quick couplers


Použití • ***Use:***

- zajištění bezpečnosti při autogenních procesech - svařování do 30 mm, řezání do 200 mm, ohřevy do 50 mm
- *the safety device is designed to achieve safety of flame process - welding up to 30 mm, flame cutting up to 200 mm, heating up to 50 mm*

Bezpečnostní prvky • ***Safety functions:***

- zpětný ventil (zabraňuje zpětnému proudění plynu)
- zhášecí vložka (zabraňuje zpětnému šlehnutí)
- tepelný uzavírací ventil

- *non - return valve*
- *flashback arrestor prevents back fire*
- *thermal cut - off valve*



použití • *use*

Poznámka • ***Comments***

Šipka na těle „samice“ určuje směr průtoku plynu (viz. foto).
V případě rozpojení dochází k automatickému zastavení proudění plynu.

The arrow on the coupler female piece shows the direction of the gas flow (see picture).
Safe gas flow interruption when disconnecting.

Samostmívací svářečská maska MACH II • *Autodarkening welding helmets MACH II*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Světlý stupeň** *Light state*	**Tmavý stupeň** *Dark state*	**Rychlost zatemnění** *Reaction time*	**Hmotnost** *Weight*
				s	kg
19 008 001	MACH II	4,0	9,0 - 13,0	0,00005	0,466

Náhradní díly *Spare parts*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
11 034 4	Vnitřní krytka MACH II *Inner cover MACH II*
11 034 6	Vnější krytka MACH II *Outer cover MACH II*
11 034 9	Filtr MACH II *Filter MACH II*



11 034 3

Vybavení • ***Accessories:***

- lithiové baterie se solárním článkem
- *replaceable lithium battery*

Použití • ***Use:***

- svařování metodami MIG/MAG a TIG
- ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření
- *welding methods MIG/MAG and TIG*
- *protection against IR and UV radiation*

Svářečská kukla a štít - průzor 90 x 110 mm • *Welding helmets, shields - eye sight 90 x 110 mm*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 910 000 017	Plastová svářečská kukla *Plastic welding helmet*
548 100 000 020	Hlavový kříž *Head cross*
548 910 000 016	Plastový svářečský štít *Plastic welding shield*

Náhradní díly *Spare parts*

Objednací číslo *Article number*	**Ochranné sklo** *Protective glasses*
548 980 055 011	DIN 8
548 980 055 012	DIN 9
548 980 055 013	DIN 10
548 980 056 013	DIN 11
548 980 050 013	DIN 12
548 980 057 014	DIN 13
548 980 057 015	DIN 14

Náhradní díly *Spare parts*

Objednací číslo *Article number*	**Krycí sklo - čiré** *Transparent cover*
548 980 003 921	Standard
548 980 003 920	Duracel



548 910 000 017

Spořič plynu pro hořlavé plyny • *Gas economiser for fuel gases*

Objednací číslo *Article number*	**Plyn** *Gas*	**Připojení** *Connection*
07 679 16	Kyslík - acetylen *Oxygen - acetylene*	nástavec ø6 mm a ø8 mm *hose nipple ø6 mm and ø8 mm*
07 679 17	Kyslík - propan - butan *Oxygen - propane - butane*	nástavec ø6 mm a ø8 mm *hose nipple ø6 mm and ø8 mm*

Náhradní díly
Spare parts

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
ASN0009	Sada acetylen *Set acetylene*
ASN0015	Sada propan - butan *Set propane - butane*



07 679 16

Použití • *Use:*

- úspora plynů při autogenních procesech
- *the economiser serves to reduce consumption of the gases during flame process applications*

Spořič plynu pro ochranné plyny • *Gas economizer for shielding gases*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Připojení** *Connection*
07 627 28	GS 35	G 1/4"

Použití • *Use:*

- úspora ochranných plynů při obloukovém svařování metodami WIG a MIG/MAG
- *the economizer serves to reduce the consumption of shielding gases in the WIG and MIG/MAG processes*




07 627 28



použití • *use*

Hadice GCE EN 559 • *Hoses GCE EN 559*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Rozměry** *Dimension*	**Balení** *Packing*
		mm	m
272 321 006 040	Kyslík *Oxygen*	6,3 x 3,5	50
272 321 006 041	Acetylen *Acetylene*	6,3 x 3,5	50
272 321 009 035	Acetylen *Acetylene*	8,0 x 3,5	50
272 321 009 136	Propan - butan *Propane - butane*	8,0 x 3,5	50
272 321 004 035	Kyslík *Oxygen*	4,0 x 3,5	50
272 321 104 035	Acetylen *Acetylene*	4,0 x 3,5	50
272 321 009 131	Propan - butan *Propane - butane*	4,0 x 3,5	50
272 321 311 206	Acetylen *Acetylene*	10,0 x 3,5	50
272 321 311 006	Propan - Butan *Propane - butane*	10,0 x 3,5	50
272 321 311 304	Kyslík *Oxygen*	8,0 x 3,5	50
272 321 311 306	Kyslík *Oxygen*	10,0 x 3,5	50



272 321 006 040



272 321 006 041

Dvojitá hadice GCE EN 559 • *Twin hose GCE EN 559*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Rozměry** *Dimension*	**Balení** *Packing*
		mm	m
272 333 066 020	Kyslík + acetylen *Oxygen + acetylene*	6,3 x 3,5 + 6,3 x 3,5	25
272 333 086 010	Kyslík + acetylen *Oxygen + acetylene*	6,3 x 3,5 + 8,0 x 3,5	25



272 333 066 020

Svářecí kabel SIMPLEX • *SIMPLEX - PVC simple coated welding cable*

Objednací číslo *Article number*	**Velikost** *Size*	**Balení** *Packing*
	mm^2	m
341 000 111 006	6	100
341 000 111 008	8,3	100
341 000 111 010	10	100
341 000 111 016	16	100
341 000 111 025	25	100
341 000 111 035	35	100
341 000 111 050	50	100
341 000 111 070	70	50
341 000 111 095	95	50
341 000 111 120	120	50



341 000 111 006

Popisovač MARKAL • *Marker MARKAL*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 960 080 220	Bílý *White*
548 960 084 811	Žlutý *Yellow*
548 960 084 812	Červený *Red*
548 960 084 600	Bílý - kuličkový *White spherical*
548 960 084 601	Žlutý - kuličkový *Yellow spherical*



548 960 084 811

Použití • ***Use:***

- popisování kovových materiálů s dlouhotrvající účinností
- *long term marking of steel parts*

Termokřída MARKAL • *Thermochalk MARKAL*

Objednací číslo *Article number*	**Teplota** *Temperature*
	°C
548 960 086 401	100
548 960 084 664	150
548 960 086 516	200
548 960 086 563	250
548 960 086 626	300
548 960 086 698	350
548 960 086 734	400
548 960 086 770	450
548 960 086 807	500
548 960 086 824	550
548 960 086 842	600
548 960 086 860	650
548 960 086 870	700
548 960 086 878	750
548 960 086 887	800
548 960 086 896	850
548 960 086 905	900
548 960 086 923	950
548 960 086 932	1000
548 960 086 950	1050
548 960 086 960	1100
548 960 086 968	1150
548 960 086 977	1200



548 960 086 401

Použití • *Use:*

- měření teplot materiálu při předehřívání
- *temperature detenction during heating process*

Značkovací pomůcky • *Marking tools*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 960 080 130	Mastek kulatý ø 6 - 125 mm *Soap stone - round ø 6 - 125 mm*
548 960 080 129	Mastek plochý 5 x 12 - 128 mm *Soap stone - square 5 x 12 - 128 mm*
548 960 080 140	Držák masteku 5 x 12 mm *Soap stone holder 5 x 12 mm*
548 960 080 141	Držák masteku ø 6 mm *Soap stone holder ø 6 mm*



548 960 080 140

Chemické přípravky • *Chemical agents*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
WP 22001 B	Separační sprej *Separation spray*
WP 22028 B	Indikátor netěsnosti plynových zařízení *Indicator of gas equipment leak*
WP 22005 B	Zinkový sprej - oprava zink. povlaku *Zinc spray - repair of zinc coating*
548 914 022 009	Zinkový sprej - ZINCOSIL *Zinc spray - ZINCOSIL*
548 960 011 575	Epoxy na opravu chladicích potrubí *Epoxide resin for repair of cooling piping + B 18*



548 914 022 009

Čisticí jehla • *Cleaning needle*


Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
548 904 225 520	Čisticí jehla pro hubice 459 *Cleaning needle for cleaning nozzles type 459*



548 904 225 520

Čisticí drátky • *Cleaning needles*


Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
548 900 000 300	Sada čisticích drátků k čištění svařovacích hubic *Cleaning needles for welding nozzles*



548 900 000 300

Hadicová spojka • *Hose coupling*


Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
08 635 15	Acetylen - 3/8" LH ø8 *Acetylene - 3/8" LH ø8*
08 635 14	Kyslík - 1/4" ø6,3 *Oxygen - 1/4" ø6,3*



08 635 14

Spojka • *Coupling*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
4 59169 0	G 3/8"
4 59168 0	G 1/4"
4 59175 0	G 3/8" LH



4 59169 0

Hadicový nástavec • *Hose nipple*

Objednací číslo *Article number*	**Vnitřní ø hadice** *Hose inner diameter*	**Převlečná matice** *Nozzle nut*
	mm	
4 59944 0	ø8	G 3/8"
4 59938 0	ø6,3	G 1/4"
4 73498 0	ø6,3	G 3/8"
4 17062 0	ø5	G 1/4"
4 16954 0	ø5	G 3/8"
4 16931 0	ø4	G 1/4"
4 17615 0	ø4	G 3/8"
4 11027 0	ø6,3; ø10	G 3/8"
4 48065 0	ø8	W 21,8
4 19996 0	ø10	G 3/8"
4 18425 0	ø8	G 1/4"
14 099 612	ø10	G 1/2"



4 59944 0

Převlečná matice • *Nut*


Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
4 59939 0	G 3/4" DIN
4 49038 0	W 21,8 x 1/14" DIN
4 59940 0	G 1/4"
548 200 018 932	G 3/8" LH
4 71202 0	G 1/4" LH
548 200 018 934	G 3/8"
4 73035 0	W 21,8 x 1/14" LH



4 49038 0

Přechodka • *Adapter*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
9 41007 0	G 3/8" LH - G 1/4"
9 38039 0	G 3/8" LH - G 3/8"
9 38155 0	G 3/8" - G 1/4" - niklovaná *G 3/8" - G 1/4" - nickel plated*
9 38180 0	G 3/8" - G 3/8" LH
9 41047 0	G 1/4" - G 1/4" LH



9 38039 0

Spona na hadici • *Hose clamp*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 900 063 518	Spona na hadici *Hose clamp*

Použití • *Use:*

- upevnění konce hadice na hadicový nástavec
- fasten the hose end to the hose nipple



548 900 063 518

Přepouštěč kyslíku • *Oxygen transportation piece*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
9 37780 0	Přepouštěč kyslíku W 21,8 x 1/14" *Oxygen transportation piece W 21,8 x 1/14"*



9 37780 0

Vzduchová pistole • *Air gun*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
07 681 01	Vzduchová pistole *Air gun*

Poznámka • *Comments*

Připojení - hadicový nástavec průměr 8 mm.
Connection - hose nipple - diameter 8 mm.



07 681 01

Průtokoměr na hubice • *Flowmeter on nozzles*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 202 227 514	Ar/CO_2 0 - 30 l/min



548 202 227 514

Klíč • *Spanner*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
163 811 144 503	Klíč na hubice *Nozzle spanner*
163 811 966 360	Víceotvorový klíč *Multi - purpose spanner*




163 811 144 503



163 811 966 360

Zapalovač • *Lighter*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
548 000 030 01B	Kamínkový zapalovač *Flint lighter*
548 000 300 1XC	Kamínek *Flint stone*



548 000 030 01B

Zrcátko • *Mirror*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
150 101 01	Zrcátko - kompletní *Mirror - complete*
150 131 01	Zrcátko - náhradní destička *Mirror - the glass - replacement*



548 900 000 414

Měřidlo sváru • *Weld gauge*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
548 900 001 348	Posuvné měřidlo sváru *Weld slide gauge*
548 900 001 349	Otočné měřidlo sváru *Weld revolving gauge*



548 900 001 349

Použití posuvného měřidla • *Use weld slide gauge:*

- měření koutových a tupých svárů
- kontrola úhlu rozevřených svárových ploch

- the weld slide gauge is intended for measurement of fillet and butt welds
- for check of opening angle of weld surfaces

Použití otočného měřidla • *Use weld revolving gauge:*

- měření převýšení tupých svárů, velikosti sváru a vrubu
- the weld revolving gauge is intended for measurement of butt weld reinforcement, weld size and undercuts

Vozík a nosič na lahve • *Cylinder trolley and transporter*

Objednací číslo *Article number*	**Výrobek** *Product*
548 901 256 793	Vozík na lahve 5l (10l) *Cylinder trolley 5l (10l)*
548 333 000 132	Nosič lahví 2l (5l) *Cylinder carrier 2l (5l)*



548 333 000 132



548 901 256 793

Rozvodka • *Distributor*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Plyn** *Gas*
14 008 167	G 1/4"	O_2
14 008 166	G 3/8"	O_2
14 008 168	G 3/8" LH	-



14 008 167

Manometr M 12 x 1,5 • *Gauge M 12 x 1,5*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*	**Připojení** *Connection*
388 411 960 500	Acetylen 1,5 bar *Acetylene 1,5 bar*	M 12 x 1,5
388 411 960 700	Neutral 10 bar *Neutral 10 bar*	M 12 x 1,5
388 411 960 872	Kyslík 10 bar *Oxygen 10 bar*	M 12 x 1,5
388 411 961 074	Acetylen 26 bar *Acetylene 26 bar*	M 12 x 1,5
388 411 961 572	Kyslík 200 bar *Oxygen 200 bar*	M 12 x 1,5
388 411 961 582	Neutral 200 bar *Neutral 200 bar*	M 12 x 1,5



388 411 961 572

Kryt manometru • *Gauge protection*

Objednací číslo *Article number*	**Typ** *Type*
548 914 008 289	Kryt manometru ø63 - dvojitý *Gauge cover ø63 - double*
321 814 215 000	Kryt manometru ø63 *Gauge cover ø63*



321 814 215 000

Spojení 2 lahví pro vyšší odběrné množství plynů • *Two cylinder connection for higher gas supply*

Objednací číslo *Article number*	**Připojení** *Connection*	**Plyn** *Gas*
14 037 822	W 21,8 x 1/14" LH	Propan, propan - butan *Propane, propane - butane*
14 037 621	W 21,8 x 1/14"	Kyslík *Oxygen*
14 037 351	Třmen *Yoke*	Acetylen *Acetylene*



14 037 351